




## Корпуса фильтров Structural



Корпуса фильтров под торговой маркой «Structural» выпускаются концерном Pentair в Бельгии. Все корпуса выпускаются из композитных материалов (полиэтилена усиленного оплеткой из стекловолокна), коррозионно-стойки и могут использоваться со всеми видами химических реагентов, традиционно применяемых при очистке воды. Рабочее давление от 0 до 10 бар (не допускается использование композитных корпусов в процессах и приложениях, в которых возможно образование вакуума внутри фильтра). Рабочая температура от 1 до 50 градусов. Корпуса окрашены в голубой цвет RAL 5015.


+7(905)743-62-63  
[www.watershop.pro](http://www.watershop.pro)

### Бытовые корпуса с верхним отверстием 2,5 дюйма




Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
Q-0817-A9	437	208	11	1,5
Q-1035-A9	905	257	38,9	4,2
Q-0844-P9	1120	208	33,6	3,4
Q-1054-P9	1374	257	60,7	6,2
Q-1252-P9	1321	304	84	7,8
Q-1354-A9	1374	334	103,1	9,2

### Коммерческие корпуса с верхним отверстием 4 дюйма




Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
C-1465-A3	1660	369	140	19
C-1665-A3	1650	406	170	20,5
C-1865-A3	1746	467	250	32
C-2160-A3	1640	552	309	32
C-2469-A3	1890	610	436	41

### Коммерческие корпуса с верхним и нижним отверстиями 4 дюйма



Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
C-3072-F7	2050	770	712	84
C-3672-F7	2150	927	1072	99

### Коммерческие корпуса с верхним и нижним фланцами 6 дюймов



Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
C-4278-F7	2430	1074	1360	133
C-4882-F7	2465	1226	1840	178

Все указанные в таблицах модели являются складскими позициями. Возможна поставка других типоразмеров корпусов на заказ.


+7(905)743-62-63

[www.watershop.pro](http://www.watershop.pro)




Композитные корпуса фильтров Wave Cyber производятся в Китае в районе Шанхая. Все корпуса выпускаются из композитных материалов (полиэтилена усиленного оплеткой из стекловолокна), коррозионностойки и могут использоваться со всеми видами химических реагентов, традиционно применяемых при очистке воды. Рабочее давление от 0 до 10 бар (не допускается использование композитных корпусов в процессах и приложениях, в которых возможно образование вакуума внутри фильтра). Рабочая температура от 1 до 49 градусов. Корпуса поставляются натурального (желтого) и голубого цветов.

### Бытовые корпуса с верхним отверстием 2,5 дюйма




Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
0817-2,5	432	207	11	2
0830-2,5	762	207	21,4	3,6
0844-2,5	1132	207	32,1	4,8
1035-2,5	897	258	38,4	5,1
1044-2,5	1126	258	50,1	6,6
1054-2,5	1386	258	62,4	7,9
1252-2,5	1338	310	87,3	9
1354-2,5	1398	336	105,7	10,8

### Коммерческие корпуса с верхним отверстием 4 дюйма



Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
1465-4	1674	363	148	14,8
1665-4	1671	413	194	18,7
1865-4	1722	486	269	30,5
2162-4	1721	555	344	35,5
2472-4	1918	626	473	54,2

### Коммерческие корпуса с верхним и нижним отверстиями 4 дюйма



Наименование модели	высота, мм	диаметр, мм	объем, л	вес, кг
3072-4-4	2139	780	697	90,3
3672-4-4	2147	938	1011	123

Все указанные в таблицах модели корпусов являются складскими позициями, поставка других типоразмеров возможна на заказ.

+7(905)743-62-63

[www.watershop.pro](http://www.watershop.pro)